

FETTBRANDLÖSCHER

Typ F 3/6 He-4



MADE IN GERMANY

FETTBRANDLÖSCHER

Typ F 3/6 He-4

Anwendung

Der **HEIMLICH** Fettbrandlöscher ist besonders geeignet für Gaststätten, Großküchen und ähnliche Betriebe. Auch in Privathaushalten, in denen oft mit Friteusen oder ähnlichen Geräten gekocht wird, bietet der Fettbrandlöscher optimalen Schutz im Falle eines Brandes. Der Feuerlöscher ist anerkannt nach aktueller Norm DIN EN 3-7. Ein weiteres Qualitätsmerkmal ist die CE Kennzeichnung.


Der Fettbrandlöscher F3/6He-4 ist nicht nur zum Löschen von Speiseöl- und Speisefettbränden geeignet, sondern eignet sich auch zur Bekämpfung von Bränden der Brandklassen A + B.

Beschreibung

Das Löschmittel Meterin3 wirkt stark imprägnierend, wodurch ein Wiederaufflammen verhindert wird. Es lässt sich zudem von nahezu allen Materialien wieder schadlos entfernen. Das Löschmittel wird nebelartig ausgebracht und hat eine überdurchschnittliche Flächen- deckung und eine erhöhte Sicherheit beim Anspritzen von elektrischen Anlagen (bis 1000 V / Mindestabstand 1 m).

Das Löschmittel Meterin3 deckt die brennende Fettoberfläche komplett zu und löscht den Brand in wenigen Sekunden. Für den Einsatz im Frostbereich haben wir das Löschmittel Meterin3, welches fein verteilt auf das brennende Speisefett bzw. -öl gesprüht wird und dort, durch chemische Reaktionen, eine geschlossene, dichte Schaumdecke bildet, die das Feuer sofort erstickt. Es entsteht ein idealer Kühleffekt. Rückzündungen werden so verhindert.

Handhabung



1. Sicherung ziehen



2. Schlauch fassen und Düse auf den Brandherd richten

3. Hebel niederdrücken und löschen

Instandhaltung


Feuerlöscher müssen regelmäßig von legitimierten Sachkundigen nach DIN 14 406, Teil 4, instand gehalten werden und gemäß Betriebssicherheitsverordnung durch eine befähigte Person nach TRBS 1203 geprüft werden.

Nach dem Löscheinsatz müssen Feuerlöscher, auch bei nur teilweiser Entleerung, unverzüglich wiederbefüllt werden, um die Betriebsbereitschaft wiederherzustellen.

Geeignet bis 1.000 Volt bei 1 m Mindestabstand.

Ihr Fachhändler:

Technische Daten



FETTBRANDLÖSCHER
Geeignet zum Löschen von
Speise- und Speisefettbränden.



0036

QM-System
zertifiziert nach
ISO 9001

Typ: **HEIMLICH F 3 He-4**

Anerkennung nach EN3: SP 196/17

Leistungsdaten: 8A, 70B, 40F, 2 LE

Inhalt: 3L ECODARE F (KB68/18)

Treibmittel: 25g CO₂

Arbeitstemperatur: -20° bis +60°C

Funktionsdauer: ca. 17 Sekunden

Höhe/Breite/DRM: ca. 390/260/143,5 mm

Gewicht: ca. 6,5 kg

Wurfweite: ca. 3 Meter

Typ: **HEIMLICH F 6 He-4**

Anerkennung nach EN3: SP 197/17

Leistungsdaten: 21A, 144B, 75F, 6 LE

Inhalt: 6L ECODARE F (KB68/18)

Treibmittel: 60g CO₂

Arbeitstemperatur: -20° bis +60°C

Funktionsdauer: ca. 45 Sekunden

Höhe/Breite/DRM: ca. 540/300/160 mm

Gewicht: ca. 11,5 kg

Wurfweite: ca. 3 Meter

Besondere Merkmale

- durch das Hebelventil ist der Löschmittelstrahl selbstschließend abstellbar
- sehr guter Korrosionsschutz durch hochwertige Innenbeschichtung
- hohe Leistung und Zuverlässigkeit durch hochwertige Rohmaterialien
- standardmäßig mit Schlauchhalter ausgerüstet
- **HEIMLICH** Feuerlöscher entsprechen dem neuesten Stand der Technik