

SCHAUMDAUERDRUCKLÖSCHER

Typ S 6 LM-3



MADE IN GERMANY

SCHAUMDAUERDRUCKLÖSCHER

Typ S 6 LM-3

Anwendung

Die **HEIMLICH** Schaumdauerdrucklöscher S6LM-3 ist geeignet für die Brandklassen AB und kann ebenfalls für elektrische Brände bis 1000V, unter Berücksichtigung von einem Mindestabstand von einem Meter, eingesetzt werden. Der Feuerlöscher ist anerkannt nach aktueller Norm DIN EN 3-7. Ein weiteres Qualitätsmerkmal ist die CE Kennzeichnung.


Einsatzbereiche: Handel, Handwerk, Industrie, KFZ/LKW und Privathaushalte.

Beschreibung

Die **HEIMLICH** Schaumdauerdrucklöscher S6LM-3 ist ein Feuerlöscher mit einem Druckhebelventil aus Messing mit Prüfventil mit Manometer. Der Feuerlöscher verfügt über eine Schlauchleitung mit einer speziellen Düse zur Ausbringung des Löschmittels. Das Druckhebelventil ist gleichzeitig zum Tragen und Auslösen konstruiert.

Die lange Funktionszeit und eine jederzeit abstellbare Druckhebelarmatur gewährleisten auch ungeübten Anwendern eine dosierte und gezielte Löschmittelausbringung. Der Stahlbehälter ist „Made in Germany“. Der Feuerlöscher ist besonders servicefreundlich und ist durch einen informativen Siebdruck gekennzeichnet. Alle Feuerlöscher sind standardmäßig mit Wand- und Schlauchhaltern ausgerüstet.

Handhabung



1. Sicherung ziehen



2. Schlauch fassen und Düse auf den Brandherd richten

3. Hebel niederdrücken und löschen

Instandhaltung


Feuerlöscher müssen regelmäßig von legitimierten Sachkundigen nach DIN 14 406, Teil 4, instand gehalten werden und gemäß Betriebssicherheitsverordnung durch eine befähigte Person nach TRBS 1203 geprüft werden.

Nach dem Löscheinsatz müssen Feuerlöscher, auch bei nur teilweiser Entleerung, unverzüglich wiederbefüllt werden, um die Betriebsbereitschaft wiederherzustellen.

Geeignet bis 1.000 Volt bei 1m Mindestabstand.

Ihr Fachhändler:

Technische Daten



CE
0036
QM-System
zertifiziert nach
ISO 9001

Typ: **HEIMLICH S 6 LM-3**

Anerkennung nach EN3: SP 48/15

Brandklasse: AB

Inhalt: 6 Liter KB 196/15

Treibmittel: Stickstoff N²

Arbeitstemperatur: +5° bis +60°C

Löschleistung: 34A 183B

Löscheinheit: 10 LE

Funktionsdauer: ca. 43 Sekunden

Höhe/Breite/DRM: ca. 560/300/160 mm

Gewicht: ca. 10,1 kg

Wurfweite: ca. 5 Meter

Besondere Merkmale

- Druckhebelarmatur aus Messing mit integriertem Prüfventil
- durch das Druckhebelventil ist der Löschmittelstrahl selbstschließend abstellbar
- Hochdruckschlauch mit spezieller Löschdüse
- hohe Leistung und Zuverlässigkeit durch hochwertige Rohmaterialien
- **HEIMLICH** Feuerlöscher entsprechen dem neuesten Stand der Technik