

Wir liefern Brandschutz.

🕒 Mo bis Fr von 08:00 bis 12:00 Uhr
& von 13:00 bis 16:00 Uhr
www.brandschutzheimlich.de

☎ +49 (0) 64 32 / 93 69-0
📠 +49 (0) 64 32 / 93 69-150
✉ info@brandschutzheimlich.de



Feuerlöscher Produktübersicht

TRAGBARE UND FAHRBARE FEUERLÖSCHER



Stand: 06/2024

Brandschutz Heimlich GmbH
Im Petersfeld 6d
D-65624 Altdiez
Geschäftsführer: Marc R. Bredhauer

HypoVereinsbank
(BLZ 200 300 00)
Konto-Nr. 15 350 671
IBAN: DE 75 200300000015350671

Amtsgericht Montabaur HRB 26739
USt-IdNr.: DE 192046164
St.-Nr. 302 930 0743
BIG: HYYEDEM300

INHALTSVERZEICHNIS

| | |
|---|--------------|
| UMRÜSTUNG FLUORFREIE LÖSCHMITTEL | 3-7 |
| ALTERNATIVE LÖSCHMITTEL | 8-9 |
| PULVER-AUFLADEFEUERLÖSCHER | 11 |
| METALLBRAND-AUFLADEFEUERLÖSCHER | 12 |
| WASSER-AUFLADEFEUERLÖSCHER | 14 |
| FETTBRAND-AUFLADEFEUERLÖSCHER | 15 |
| SCHAUM-AUFLADEFEUERLÖSCHER | 16-17 |
| KOHLENDIOXID-FEUERLÖSCHER | 18 |
| ÜBUNGSLÖSCHER | 19-20 |
| PULVER-DAUERDRUCKFEUERLÖSCHER | 21 |
| FAHRBARER FEUERLÖSCHER | 22-23 |

Impressum

Vertragspartner für alle Bestellungen:
Brandschutz Heimlich GmbH,
Geschäftsführer: Marc R. Bredhauer,
Im Petersfeld 6d, 65624 Altdiez, Deutschland,
Tel.: +49 (0) 64 32 / 93 69-0,
Fax: +49 (0) 64 32 / 93 69-150,
E-Mail: info@brandschutzheimlich.de,
Amtsgericht: Montabaur HRB 26739

Alle Rechte für dieses Prospekt liegen bei der Firma Brandschutz Heimlich GmbH. Der Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher, schriftlicher Genehmigung gestattet. Alle im Katalog angegebenen Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlich vorgeschriebenen Mehrwertsteuer und Verpackungs- und Versandkosten. Preisänderungen behalten wir uns generell vor. Sollten sich Druckfehler, Zahlendreher, falsche Produktdarstellung o.ä. eingeschlichen haben, können wir hierfür leider keine Haftung übernehmen.



Fluorhaltige Schaumlöschmittel

↻ Umrüstung ↻

Fluorfreie Löschmittel

Verbot für fluorhaltige Schaumlöschmittel

Sie haben verschiedene Möglichkeiten, Ihre fluorhaltigen Kartuschen Schaumlöcher auf fluorfreie Löscher umzurüsten. Sie sollten immer genau prüfen ob sich eine Umrüstung lohnt und auch Alternativen in Betracht ziehen.

Achtung: Eine Umrüstung auf ein fluorfreies Gerät ist nur möglich wenn sichergestellt werden kann, dass kein Löschmittel aus der Tube gelangt ist, weder durch unsachgemäßes tauschen oder auslösen des Löschers.



FLUORHALTIGE SCHAUMLÖSCHMITTEL UMRÜSTUNG AUF FLUORFREIE LÖSCHMITTEL

fluorhaltiger Schaum-Kartuschenlöscher \rightarrow fluorfreier Wasserlöscher
(Umrüstset = 6L., Art. 61600 | 9L., Art. 61601)


Entfernen der fluorhaltigen Kartusche. Umrüstung zu einem Feuerlöscher mit wässriger Lösung.

Heimlich S 6/9 HeK-4 fluorhaltiger Schaum-Kartuschenlöscher

Rating:

6 L.: 34A | 183B | 10 LE

9 L.: 43A | 233B | 12 LE



- Fluorhaltige Kartusche wird entfernt und entsorgt
- Das Typschild wird angepasst
- Das Flatterventil wird aufgeschraubt




Heimlich W 6/9 HeoK-4 Wasserlöscher

Rating:

6 L.: 34A | 10 LE

9 L.: 43A | 12 LE



FLUORHALTIGE SCHAUMLÖSCHMITTEL UMRÜSTUNG AUF FLUORFREIE LÖSCHMITTEL

fluorhaltiger Schaum-Kartuschenlöscher ≠ fluorfreier Schaum-Kartuschenlöscher
(Umrüstset = 6L., Art. 61501 | 9L., Art. 61502)


Austausch der fluorhaltigen Kartusche durch eine fluorfreie Kartusche.

Heimlich S 6/9 HeK-4 fluorhaltiger Schaum-Kartuschenlöscher

Rating:

6 L.: 34A | 183B | 10 LE

9 L.: 43A | 233B | 12 LE



- Fluorhaltige Kartusche wird durch eine fluorfreie Kartusche (90ml) ersetzt
- Die 60g Co2-Patrone wird gegen eine größere 75g Co2-Patrone ausgetauscht
- Düse und Schlauchhalter werden getauscht
- Das Typschild wird angepasst



Heimlich S 6/9 HeK-xf4 fluorfrei Schaum-Kartuschenlöscher


Rating:

6 L.: 34A | 144B

A:10 | B:9 LE

9 L.: 43A | 183B

12 LE



FLUORHALTIGE SCHAUMLÖSCHMITTEL UMRÜSTUNG AUF FLUORFREIE LÖSCHMITTEL

fluorhaltiger Schaum-Kartuschenlöscher ⇄ fluorfreier Schaum-Kartuschenlöscher
(Umrüstset = 6L., Art. 61801 | 9L., Art. 61802)

Austausch der fluorhaltigen Kartusche durch eine fluorfreie Kartusche.

Heimlich S 6/9 HeK-3 fluorhaltiger Schaum-Kartuschenlöscher

Rating:

6 L.: 34A | 183B | 10 LE

9 L.: 43A | 233B | 12 LE



- Fluorhaltige Kartusche wird durch eine fluorfreie Kartusche (90ml) ersetzt
- Der Schlauchhalter wird ausgetauscht
- Die Düse wird getauscht
- Das Typschild wird angepasst



Heimlich S 6/9 HeK-3 fluorfrei Schaum-Kartuschenlöscher

Rating:

6 L.: 34A | 144B

A:10 | B:9 LE

9 L.: 43A | 183B | 12 LE



FLUORHALTIGE SCHAUMLÖSCHMITTEL UMRÜSTUNG AUF FLUORFREIE LÖSCHMITTEL

fluorhaltiger Schaum-Kartuschenlöscher ≠ fluorfreier Schaum-Kartuschenlöscher
(Umrüstset = 6L., Art. 61701 | 9L., Art. 61702)


Austausch der fluorhaltigen Kartusche durch eine fluorfreie Kartusche.

Heimlich S 6/9 HK-3 fluorhaltiger Schaum-Kartuschenlöscher

Rating:

6 L.: 34A | 183B | 10 LE

9 L.: 43A | 233B | 12 LE



- Fluorhaltige Kartusche wird durch eine fluorfreie Kartusche (90ml) ersetzt
- Der Schlauchhalter wird ausgetauscht
- Die Düse wird getauscht
- Das Typschild wird angepasst




Heimlich S 6/9 ScK-3 fluorfrei Schaum-Kartuschenlöscher

Rating:

6 L.: 34A | 144B | 10 LE

A:10 | B:9 LE

9 L.: 43A | 183B | 12 LE



VORGESEHENES VERBOT VON FLUORHALTIGEN SCHAUMLÖSCHMITTEL

Die Grenzwerte für fluorhaltige Zusätze in Schaumlöschmitteln wurden in den letzten Jahren minimiert. Da Fluorsubstanzen allerdings in Verdacht stehen, krebserregend und nur schwer biologisch abbaubar zu sein, soll künftig komplett auf Fluorverbindungen in Löschmitteln verzichtet werden. Deutschland hat dazu einen Vorschlag bei der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) eingereicht, wonach bis zum Jahr 2025 alle Fluorsubstanzen in Feuerlöschschäumen durch fluorfreie Alternativen ersetzt werden sollen. Wann genau die neuen Vorgaben greifen, ist noch unklar.











Da Feuerlöscher eine Lebensdauer von bis zu 25 Jahren erreichen können, sprechen wir eine Empfehlungen aus, wie Sie Ihr Unternehmen schon jetzt auf diese Umstellung vorbereiten können.

ALTERNATIVE LÖSCHMITTEL IN BETRACHT ZIEHEN, KONKRET AUF DIE BRANDKLASSE BEZOGEN

Bei Neukauf oder Austausch.

Da fluorhaltige Schaumlöschmittel in der Vergangenheit nicht in der Kritik standen und bei einem Löscheinsatz deutlich geringere Verschmutzungen als Pulverlöschmittel hinterlassen, wurden sie häufig aufgrund der breiteren Abdeckung (Brandklassen A + B) in Innenbereichen eingesetzt. In vielen Arbeitsstätten, wie Büros oder Verkaufsräumen, sind die Brandrisiken häufig nur der Brandklasse A zuzuordnen. Bei normaler Brandgefährdung sind hier in der Regel Feuerlöscher mit einer Effektiv-Salzlösung hervorragend geeignet. Diese erreichen im Vergleich mit leistungsstarken Schaumlöschmitteln für die Brandklasse A eine gleiche oder höhere Löscheinleistung.

Decken Sie bei Neuanschaffungen von Feuerlöschern oder beim Ersatz defekter oder veralteter Geräte gezielt die vorhandenen bzw. definierten Brandrisiken ab (s. Tabelle):

| BRANDKLASSEN | | | | Einsatzbereiche (unter anderem) | Feuerlöcher- Typen (Beispiele) | Leistung des jeweiligen Typs |
|------------------------------------|--|--|--|---|--|------------------------------------|
| |  |  |  | | | |
| LÖSCHMITTEL (fluorfrei) | Brände fester Stoffe (hauptsächlich organischer Natur), verbrennen normalerweise unter Glutbildung z. B. Holz, Papier, Stroh, Textilien, Kohle, Autoreifen | Brände von flüs- sigen oder flüchtig werdenden Stoffen z. B. Benzin, Öle, Schmierfette, La- cke, Harze, Wachse, Teer | Brände von Gasen z. B. Methan, Propan, Wasser- stoff, Erdgas, Acetylen | | | |
| Wässrige Lösung |  | - | - | Innenbereiche: eher Bürosräume, Ver- kaufsflächen | W 6 He-4 (Art.Nr.: 54307) W 9 He-4 (Art.Nr.: 54310) | 12 LE 15 LE |
| Schaum, fluor- frei |  |  | - | Innenbereiche: eher Industrie, Werkstätten, Labo- re, Lager | S 6 HeK-4 fluorfrei (Art.Nr.: 54438) S 9 HeK-4 fluorfrei (Art.Nr.: 54442) | 9 LE 12 LE |
| Kohlendioxid (CO ₂) | - |  | - | sensible Bereiche, löscht rückstands- frei (Vorsicht beim Löschen in engen Räumen!) | K 5 H-9 (Art.Nr.: 54253-9) K 2 H-5 (Art.Nr.: 54252-5) | 5 LE 2 LE |
| Pulver |  |  |  | Außenbereiche, Garagen etc. (hoher Verschmutzungs- grad bei Löschein- satz) | P 6 HeS-4 (Art.Nr.: 54017) P 9 HeS-4 (Art.Nr.: 54019) | 12 LE 15 LE |



PULVER-AUFLADEFEUERLÖSCHER

HEIMLICH P 6 Sc-3 6 kg Pulver-Aufladelöschler

Artikel-Nr. 54011
Anerkennung nach EN3: SP 25/22
Brandklasse: ABC
Inhalt: 6 kg ABC-Löschpulver
KB 89/08

Treibmittel: 130 g CO₂
Arbeitstemperatur: -30° bis +60°C
Löschleistung: 43A 183B C
Löschscheinheit: 12 LE
Gewicht: ca. 10,6 kg



Paket Nr. 359 = 2 Stück Lieferung innerhalb Deutschland FREI HAUS!



HEIMLICH P 6 HeS-4 6 kg Pulver-Aufladelöschler

Artikel-Nr. 54017
Anerkennung nach EN3: SP 199/17
Brandklasse: ABC
Inhalt: 6 kg ABC-Löschpulver
KB 41/17

Treibmittel: 130 g CO₂
Arbeitstemperatur: -30° bis +60°C
Löschleistung: 43A 233B C
Löschscheinheit: 12 LE
Gewicht: ca. 10,5 kg



Paket Nr. 315 = 2 Stück Lieferung innerhalb Deutschland FREI HAUS!

HEIMLICH P 9 HeS-4 9 kg Pulver-Aufladelöschler

Artikel-Nr. 54019
Anerkennung nach EN3: SP 200/17
Brandklasse: ABC
Inhalt: 9 kg ABC-Löschpulver
SP 89/08

Treibmittel: 200 g CO₂
Arbeitstemperatur: -30° bis +60°C
Löschleistung: 55A 233B C
Löschscheinheit: 15 LE
Gewicht: ca. 14,5 kg



METALLBRAND-AUFLADEFEUERLÖSCHER

HEIMLICH P 9 M-4 9 kg Metallbrandpulverlöscher

Artikel-Nr. 54216
Brandklasse: D
Inhalt: 9 kg Metallbrandpulver
KB 56/17

Treibmittel: 200 g CO₂
Arbeitstemperatur: -20° bis +60°C
Löschleistung: D
Gewicht: ca. 14,9 kg





Feuerlöscher
HFE
1000 ml

1. Ziehen
2. Ziehen
3. Ziehen

Vorsicht bei
Nur bis 1000 ml

Lebensdauer
Trenndruck
Freispritzweite

Hersteller
Produktionsjahr

WASSER-AUFLADEFEUERLÖSCHER

HEIMLICH W 6 He-4 6 l Wasser-Aufladelöschler

Artikel-Nr. 54307
Anerkennung nach EN3: SP 194/17
Brandklasse: A
Inhalt: 4,20 l Enthärtetes Wasser
1,80 l KB 137/17

Treibmittel: 60 g CO₂
Arbeitstemperatur: 0° bis +60°C
Löschleistung: 43A
Löscheinheit: 12 LE
Gewicht: ca. 11 kg



Paket Nr. 325 = 2 Stück Lieferung innerhalb Deutschland FREI HAUS!

HEIMLICH W 9 He-4 9 l Wasser-Aufladelöschler

Artikel-Nr. 54310
Anerkennung nach EN3: SP 195/17
Brandklasse: A
Inhalt: 6,30 l Enthärtetes Wasser
2,70 l KB 137/17

Treibmittel: 60 g CO₂
Arbeitstemperatur: 0° bis +60°C
Löschleistung: 55A
Löscheinheit: 15 LE
Gewicht: ca. 15 kg



HEIMLICH W 6 Sc-4 6 l Wasser-Aufladelöschler

Artikel-Nr. 54312
Anerkennung nach EN3: SP 53/23
Brandklasse: A
Inhalt: 4,20 l Enthärtetes Wasser
+ 1,80 l KB 137/17

Treibmittel: 45 g CO₂
Arbeitstemperatur: 0° bis +60°C
Löschleistung: 43A
Löscheinheit: 12 LE
Gewicht: ca. 10,9 kg



Paket Nr. 307 = 2 Stück Lieferung innerhalb Deutschland FREI HAUS!

FETTBRAND-AUFLADEFEUERLÖSCHER

HEIMLICH FA 3 He-4 3 l Fettbrand-Aufladelöschler

Artikel-Nr. 54504

Anerkennung nach EN3: SP 158/22

Brandklasse: AF

Inhalt: 3 l Fettbrandlöschmittel
KB 230/14

Treibmittel: 25g CO₂

Arbeitstemperatur: -30° bis +60°C

Löschleistung: 8A 40F

Löscheinheit: 2 LE

Gewicht: ca. 6,7 kg



Paket Nr. 356 = 2 Stück Lieferung innerhalb Deutschland FREI HAUS!



HEIMLICH FA 6 He-4 6 l Fettbrand-Aufladelöschler

Artikel-Nr. 54508

Anerkennung nach EN3: SP 159/22

Brandklasse: AF

Inhalt: 6 l Fettbrandlöschmittel
KB 230/14

Treibmittel: 60g CO₂

Arbeitstemperatur: -30° bis +60°C

Löschleistung: 21A 75F

Löscheinheit: 6 LE

Gewicht: ca. 11,8 kg



Paket Nr. 358 = 2 Stück Lieferung innerhalb Deutschland FREI HAUS!



SCHAUM-AUFLADEFEUERLÖSCHER

HEIMLICH S 6 ScK-4 fluorfrei 6 l Schaum-Aufladelöschler



Artikel-Nr. 54420
Anerkennung nach EN3: SP 27/22
Brandklasse: AB
Inhalt: 5,01 l Wasser + 0,9 l
SP 135/10 + Kartusche
0,09 l KB 116/22

Treibmittel: 60 g CO₂
Arbeitstemperatur: 0° bis +60°C
Löschleistung: 34A 144B
Löscheinheit: A:10 | B:9 LE
Gewicht: ca. 10,9 kg



Paket Nr. 352 = 2 Stück Lieferung innerhalb Deutschland FREI HAUS!

HEIMLICH S 9 ScK-4 fluorfrei 9 l Schaum-Aufladelöschler



Artikel-Nr. 54421
Anerkennung nach EN3: SP 28/22
Brandklasse: AB
Inhalt: 7,56 l Wasser+1,35 l
SP 135/10 + Kartusche
0,09 l 116/22

Treibmittel: 60 g CO₂
Arbeitstemperatur: 0° bis +60°C
Löschleistung: 43A 183B
Löscheinheit: 12 LE
Gewicht: ca. 14,8 kg



HEIMLICH S 6 HeK-4 fluorfrei 6 l Schaum-Aufladelöschler



Artikel-Nr. 54438
Anerkennung nach EN3: SP 22/23
Brandklasse: AB
Inhalt: 5,01 l Wasser + 0,9 l
SP 135/10 + Tube
0,09 l KB 116/22

Treibmittel: 75 g CO₂
Arbeitstemperatur: 0° bis +60°C
Löschleistung: 34A 144B
Löscheinheit: 9 LE
Gewicht: ca. 10,6 kg



Paket Nr. 360 = 2 Stück Lieferung innerhalb Deutschland FREI HAUS!

SCHAUM-AUFLADEFEUERLÖSCHER



HEIMLICH S 9 HeK-4 fluorfrei 9 l Schaum-Aufladelöschler



Artikel-Nr. 54442
Anerkennung nach EN3: SP 23/23
Brandklasse: AB
Inhalt: 7,56 l Wasser + 1,35 l
SP 135/10 + Tube
0,09 l KB 116/22

Treibmittel: 75 g CO₂
Arbeitstemperatur: 0° bis +60°C
Löschleistung: 43A 183B
Löscheinheit: 12 LE
Gewicht: ca. 14,5 kg



HEIMLICH S 6 HeF-4 fluorfrei 6 l Schaum-Aufladelöschler frostsicher



Artikel-Nr. 54448
Anerkennung nach EN3: SP 190/17
Brandklasse: AB
Inhalt: 6 l KB 26/23

Treibmittel: 75 g CO₂
Arbeitstemperatur: -25° bis +60°C
Löschleistung: 27A 144B
Löscheinheit: 9 LE
Gewicht: ca. 10,6 kg



Paket Nr. 353 = 2 Stück Lieferung innerhalb Deutschland FREI HAUS!



HEIMLICH S 9 HeF-4 fluorfrei 9 l Schaum-Aufladelöschler frostsicher



Artikel-Nr. 54450
Anerkennung nach EN3: SP 191/17
Brandklasse: AB
Inhalt: 9 l KB 26/23

Treibmittel: 75 g CO₂
Arbeitstemperatur: -25° bis +60°C
Löschleistung: 34A 183B
Löscheinheit: A:10 | B:12 LE
Gewicht: ca. 14,5 kg



KOHLENDIOXID-FEUERLÖSCHER

HEIMLICH K 2 H-5 2 kg Kohlendioxidlöcher

Artikel-Nr. 54252-5
Anerkennung nach EN3: SP 22/06
Brandklasse: B
Inhalt: Kohlenstoffdioxid 2 kg CO₂

Arbeitstemperatur: -30° bis +60°C
Löschleistung: 34B
Löscheinheit: 2 LE
Gewicht: ca. 7 kg



Paket Nr. 302 = 3 Stück Lieferung innerhalb Deutschland FREI HAUS!

HEIMLICH K 5 H-9 5 kg Kohlendioxidlöcher



Artikel-Nr. 54253-9
Anerkennung nach EN3: SP 23/06
Brandklasse: B
Inhalt: Kohlenstoffdioxid 5 kg CO₂

Arbeitstemperatur: -30° bis +60°C
Löschleistung: 89B
Löscheinheit: 5 LE
Gewicht: ca. 15,5 kg



HEIMLICH CD 5 AM-2 5 kg Kohlendioxidlöcher antimagnetisch

Artikel-Nr. 54052
Anerkennung nach EN3: P1-14/01
Brandklasse: B
Inhalt: Kohlenstoffdioxid 5 kg CO₂

Arbeitstemperatur: -30° bis +60°C
Löschleistung: 89B
Löscheinheit: 5 LE
Gewicht: ca. 14,5 kg



ÜBUNGSLÖSCHER

HEIMLICH Ü 6-4 6 l Übungslöschler

Artikel-Nr. 54606

Brandklasse: A

Inhalt: Wasser oder Übungsschaum
6 l (wird leer ausgeliefert)

Treibmittel: Druckluft oder Stickstoff

Arbeitstemperatur: 0° bis +60°C

Arbeitsdruck: max. 15 bar

Gewicht: ca. 4,4 kg



HEIMLICH Ü 9-4 9 l Übungslöschler

Artikel-Nr. 54609

Brandklasse: A

Inhalt: Wasser oder Übungsschaum
9 l (wird leer ausgeliefert)

Treibmittel: Druckluft oder Stickstoff

Arbeitstemperatur: 0° bis +60°C

Arbeitsdruck: max. 15 bar

Gewicht: ca. 5,4 kg



HEIMLICH Ü 6 Sc-4 6 l Übungslöschler

Artikel-Nr. 54617

Brandklasse: A

Inhalt: Wasser oder Übungsschaum
6 l (wird leer ausgeliefert)

Treibmittel: Druckluft oder Stickstoff

Arbeitstemperatur: 0° bis +60°C

Arbeitsdruck: max. 15 bar

Gewicht: ca. 4,3 kg



ÜBUNGSLÖSCHER

HEIMLICH Ü 9 Sc-4 9 l Übungslöschler

Artikel-Nr. 54618

Brandklasse: A

Inhalt: Wasser oder Übungsschaum
9 l (wird leer ausgeliefert)

Treibmittel: Druckluft oder Stickstoff

Arbeitstemperatur: 0° bis +60°C

Arbeitsdruck: max. 15 bar

Gewicht: ca. 5,1 kg



PULVER-DAUERDRUCKFEUERLÖSCHER

HEIMLICH GP-2x 2 kg Pulver-Dauerdrucklöscher mit Manometer

Artikel-Nr. 54013
Anerkennung nach EN3: SP 241/18
Brandklasse: ABC
Inhalt: 2 kg FUREX Pro
KB 222/18

Treibmittel: Stickstoff
Arbeitstemperatur: -30° bis +60°C
Löschleistung: 13A 89B C
Löscheinheit: A:4 | B:5 LE
Arbeitsdruck: max. 12 bar
Gewicht: ca. 3,5 kg



Paket Nr. 361 = 6 Stück Lieferung innerhalb Deutschland FREI HAUS!



Favorit GP-6x 6 kg Pulver-Dauerdrucklöscher mit Manometer



Artikel-Nr. 54014
Brandklasse: ABC
Inhalt: 6kg FUREX S ABC/MP
KB 125/13

Treibmittel: Stickstoff
Arbeitstemperatur: -30° bis +60°C
Löschleistung: 43A 233B C
Löscheinheit: 12 LE
Arbeitsdruck: max. 15 bar



Paket Nr. 362 = 2 Stück Lieferung innerhalb Deutschland FREI HAUS!

Favorit GPN-6x AB fluorfrei DE, EN, FR 6 l Schaum-Dauerdrucklöscher mit Manometer

Artikel-Nr. 54429
Anerkennung nach EN3: SP 39/23
Brandklasse: AB
Inhalt: 6 l FFX 150

Treibmittel: Stickstoff
Arbeitstemperatur: 0° bis +60°C
Löschleistung: 27A 144B
Löscheinheit: 9 LE
Arbeitsdruck: max. 18,8 bar



Paket Nr. 363 = 2 Stück Lieferung innerhalb Deutschland FREI HAUS!



FAHRBARE FEUERLÖSCHER

HEIMLICH P 50 H 50 kg fahrbarer Pulverlöscher

Artikel-Nr. 54050

Anerkennung: SP 152/12 nach DIN
EN 1866-1

Brandklasse: ABC

Inhalt: 50 kg KB 41/17

Treibmittel: 1 kg Flasche CO₂

Arbeitstemperatur: -20° bis +60°C

Löschleistung: A / IIIB / C

Gewicht: ca. 90 kg

Löschschauchlänge: 10 m



HEIMLICH W 50 H F 50 l fahrbarer Wasserlöscher frostsicher

Artikel-Nr. 54057

Anerkennung: Anlehnung an DIN
EN 1866-1

Brandklasse: A

Inhalt: 17,5 l Wasser + 32,5 l PL-2/59

Treibmittel: Stickstoff

Arbeitstemperatur: -30° bis +60°C

Gewicht: ca. 90 kg

Löschschauchlänge: 10 m



HEIMLICH S 50 K fluorfrei 50 l fahrbarer Kartuschen Schaumlöscher



Artikel-Nr. 54059

Anerkennung: Anlehnung an DIN
EN 1866-1

Brandklasse: AB

Inhalt: ASX 1,5 L, SP 135/10 +

FFX Compact 0,5 L

KB 116/22 (1 Kartusche) +

Enthärtetes Wasser 48 L

Arbeitstemperatur: +5° bis 60°C

Gewicht: ca. 90 kg

Löschschauchlänge: 10 m



FAHRBARE FEUERLÖSCHER

HEIMLICH S 50 H F fluorfrei 50 l fahrbarer Schaumlöschler frostsicher



Artikel-Nr. 54058
Anerkennung: Anlehnung an DIN
EN 1866-1
Brandklasse: AB
Inhalt: 50 l KB 26/23

Treibmittel: Stickstoff
Arbeitstemperatur: -25° bis +60°C
Gewicht: ca. 90 kg
Löschschlauchlänge: 10 m



HEIMLICH C 10 10 kg fahrbarer Kohlendioxidlöschler

Artikel-Nr. 54053
Anerk. nach EN 1866-1: P3-3/99
Brandklasse: B
Inhalt: 10 kg
Löschmittel: Kohlenstoffdioxid

Arbeitstemperatur: -30° bis +60°C
Löschleistung: 144B
Gewicht: ca. 50 kg
Löschschlauchlänge: 6 m



HEIMLICH C 30 30 kg fahrbarer Kohlendioxidlöschler

Artikel-Nr. 54055
Anerk. nach EN 1866-1: P3-5/99
Brandklasse: B
Inhalt: 30 kg
Löschmittel: Kohlenstoffdioxid

Arbeitstemperatur: -30° bis +60°C
Löschleistung: 3 x 144B
Gewicht: ca. 94,5 kg
Löschschlauchlänge: 10 m



Sie können jederzeit der werblichen Nutzung Ihrer Daten durch uns schriftlich
(Brandschutz Heimlich GmbH | Im Petersfeld 6d | D-65624 Altdiez)
Tel.: (+49 (0) 64 32 / 93 69-0) oder per Fax (+49 (0) 64 32 / 93 69-150) widersprechen.
info@brandschutzheimlich.de | www.brandschutzheimlich.de

Ausgabe: 06/2024 | Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Mitglied im
bvbf

bvfa
Bundesverband der Feuerwehren



www.brandschutzheimlich.de